


### Priemyselný zdroj 90 W pre vstavané (embedded) PC

Vyznačuje sa bezventilátorovým riešením, vysokou spoľahlivosťou a priaznivou cenou. Stredná doba medzi poruchami MTBF dosahuje hodnotu 265 000 hodín, tento parameter bol skutočne potvrdený našou mnohoročnou praxou. Zdroj pracuje so 70 %

účinnosťou, je vybavený prepäťovou ochranou a generuje ty-



pické výstupné napätia:

5 V/10 A, 12 V/2,5 A, -12 V/0,5 A v špičke 12 V/4 A a -12 V/1 A. Prevádzkový teplotný rozsah je -20 až 70 °C. Splňa požiadavky bezpečnosti podľa UL 1950, CSA 22.2 a VDE EN 60 950, požiadavku EMI aj EMC. Vyrába sa pre vstupné napájacie napätia 85–264 V striedavých, 12 V/9–16/, 24 V (18–36), 48 V (36 – 72) a 100 V (70 – 132) jednosmerných. Montáž je realizovateľná aj do zariadení s výškou 1 U, celkové rozmery sú 132 x 89 x 19 mm. Plne postačuje pre napájanie súčasných jednodoskových a slotových kariet s procesormi napríklad CPU Geode GX1–300MHz, VIA C800, VIA EDEN, Vortex x86.

[www.qproducts.sk](http://www.qproducts.sk)